

Warmtec[®]



KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

Katalog produktów
2022

Nowe spojrzenie na atmosferę
w Twoich wnętrzach



KP20W

do
25 m²



Ręczne
ustawianie
topatek

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 2-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

Wydajność chłodnicza	2050 W / 7000 BTU
Wydajność grzewcza	-
Wydajność osuszania	do 19,2 l / 24 h
Regulacja temp. chłodzenia	18°C - 32°C
Stopień ochrony	IPXo
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	32 x 67 x 32 cm
Waga urządzenia	23,2 kg

3 TRYBY PRACY



Chłodzenie



Osuszanie



Cyrkulacja



PRODUKT Z ATESTEM
Nr B-BK.6032.0109.2022
ważny do: 2027-04-08

Klasa energetyczna
chłodzenia



KP35W

do
40 m²



Funkcja Swing
wewnętrzna



Funkcja Smart



Funkcja Turbo

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

Wydajność chłodnicza	3500 W / 12000 BTU
Wydajność grzewcza	2900 W / 10000 BTU
Wydajność osuszania	do 36 l / 24 h
Regulacja temp. chłodzenia	18°C - 32°C
Stopień ochrony	IPXo
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	43,5 x 71,5 x 35 cm
Waga urządzenia	31 kg

4 TRYBY PRACY



Chłodzenie



Ogrzewanie



Osuszanie



Cyrkulacja



PRODUKT Z ATESTEM
Nr B-BK.7/10050/131/2023
ważny do: 2024-03-09

Klasa energetyczna
chłodzenia



Klasa energetyczna
ogrzewania



Zapewnij sobie **dobry klimat** niezależnie od pogody za oknem



Senja KP26W

do
30 m²



Funkcja Swing



Wyświetlacz
na przednim
panelu

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

Wydajność chłodnicza	2600 W / 9000 BTU
Wydajność grzewcza	-
Wydajność osuszania	do 26 l / 24 h
Regulacja temp. chłodzenia	18°C - 32°C
Stopień ochrony	IPXo
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	42 x 70 x 31 cm
Waga urządzenia	29 kg

3 TRYBY PRACY



Chłodzenie



Osuszanie



Cyrkulacja



PRODUKT Z ATESTEM
Nr B-BK-60232-0089/20
ważny do: 2025-03-12

Klasa energetyczna
chłodzenia



Senja KP32W

do
35 m²



Funkcja Swing



Wyświetlacz
na przednim
panelu

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

Wydajność chłodnicza	3200 W / 11000 BTU
Wydajność grzewcza	2900 W / 10000 BTU
Wydajność osuszania	do 36 l / 24 h
Regulacja temp. chłodzenia	18°C - 32°C
Stopień ochrony	IPXo
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	43.5 x 71.5 x 35 cm
Waga urządzenia	31 kg

4 TRYBY PRACY



Chłodzenie



Ogrzewanie



Osuszanie



Cyrkulacja



PRODUKT Z ATESTEM
Nr B-BK-60232-0089/20
ważny do: 2025-03-12

Klasa energetyczna
chłodzenia



Klasa energetyczna
ogrzewania



Zapomnij o męczących upałach
i ciesz się życiem!



KP41W

do
46m²



Funkcja Swing



Ochrona UV-C



Funkcja Smart



Funkcja Turbo

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

Wydajność chłodnicza	4100 W / 14000 BTU
Wydajność grzewcza	3300 W / 11000 BTU
Wydajność osuszania	do 43,2 l / 24 h
Regulacja temp. chłodzenia	18°C - 32°C
Stopień ochrony	IPXo
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	45 x 74,5 x 39,6 cm
Waga urządzenia	34,5 kg

4 TRYBY PRACY



Klasa energetyczna
chłodzenia



Klasa energetyczna
ogrzewania



KP46W

do
52m²



Funkcja Swing



Ochrona UV-C



Funkcja Smart



Funkcja Turbo

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

Wydajność chłodnicza	4600 W / 16000 BTU
Wydajność grzewcza	-
Wydajność osuszania	do 49,6 l / 24 h
Regulacja temp. chłodzenia	18°C - 32°C
Stopień ochrony	IPXo
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	45 x 74,5 x 39,6 cm
Waga urządzenia	35,9 kg

3 TRYBY PRACY



Klasa energetyczna
chłodzenia



Powiew świeżości
dla Twojego komfortu w upalne dni



Morso+ KP40W

do
46m²



Funkcja Swing
wewnętrzna



Dwururowy*



Możliwość
pracy na
zewnątrz



Sterowanie
za pomocą
ControlBox

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

Wydajność chłodnicza	4000 W / 14000 BTU
Wydajność grzewcza	4000 W / 14000 BTU
Wydajność osuszania	do 70 l / 24 h
Regulacja temp. chłodzenia	17°C - 30°C
Stopień ochrony	IP24
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	30 x 76 x 55 cm
Waga urządzenia	31 kg

4 TRYBY PRACY

Chłodzenie
 Ogrzewanie
 Osuszanie
 Cykulacja



Klasa energetyczna
chłodzenia



Klasa energetyczna
ogrzewania



* Opcja dwururowa dostępna po zamontowaniu adaptera CoolerBox (brak w zestawie).

Akcesoria dodatkowe:



Rama okienna TermoBlock

TermoBlock to dedykowane rozwiązanie do wyprowadzenia rury wyrzutowej klimatyzatora przenośnego. Skutecznie ogranicza dostęp ciepłego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. Jest to **szybki, łatwy i wygodny sposób** montażu Twojego urządzenia, który nie utrudnia korzystania z okna czy drzwi balkonowych.

Rama TermoBlock wykonywana jest na zamówienie **pod wymiar** okna Klienta.

Rodzaje ram:

- ✓ TermoBlock PRO,
- ✓ TermoBlock UP,
- ✓ TermoBlock GO.



Uszczelka okienna AirStop

AirStop umożliwia bezinwazyjny montaż rury wyrzutowej klimatyzatora przenośnego. Uniwersalna uszczelka okienna ogranicza dostęp ciepłego powietrza do wnętrza pomieszczenia, a wodoodporny materiał chroni przed wnikaniem deszczu oraz przed insektami.

Rodzaje uszczelki:

- ✓ AirStop 3m,
- ✓ AirStop 4m,
- ✓ AirStop do okna balkonowego.










Dodatkowa rura wyrzutowa

Oferowane przez nas rury wyrzutowe są dłuższe od tych dołączonych do klimatyzatorów przenośnych. Pozwalają na swobodne ustawienie klimatyzatora, tam gdzie potrzebujesz.


Dostępne rozmiary:

Ø	13 cm	15 cm	13 cm	15 cm
↑	3 m		5 m	

Model klimatyzatora	Max. powierzchnia użytkowania*	Wydajność chłodnicza	Tryb ogrzewania	Wydajność grzewcza	Funkcja Swing	Ochrona UV-C	Praca na zewnątrz	Sterowanie Wi-Fi
 KP20W	25 m ²	2050 W	✗	-	✗	✗	✗	✓
 KP35W	40 m ²	3500 W	✓	2900 W	✓	✗	✗	✓
 Senja KP26W	30 m ²	2600 W	✗	-	✓	✗	✗	✓
 Senja KP32W	35 m ²	3200 W	✓	2900 W	✓	✗	✗	✓
 KP41W	46 m ²	4100 W	✓	3300 W	✓	✓	✗	✓
 KP46W	52 m ²	4600 W	✗	-	✓	✓	✗	✓
 Morso+ KP40W	46 m ²	4000 W	✓	4000 W	✓	✗	✓	✓

*podane dane dotyczą dobrze izolowanych termicznie pomieszczeń o wysokości do 2,6 m.

 **WARMTEC Sp. z o.o.**
Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa

 (22) 113 95 49

 biuro@warmtec.pl

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.



www.warmtec.pl

Bądź na bieżąco:



Dystrybutor