

## OP-50



- ✓ zabezpieczenie przed ponownym natychmiastowym włączeniem sprężarki,
- ✓ alarm sygnalizujący zapętnienie zbiornika,
- ✓ możliwość pracy w trybie ciągłego osuszania,
- ✓ 24- godzinny timer,
- ✓ funkcja automatycznego odszraniania,
- ✓ możliwość podłączenia wężyka odpływowego i pracy w trybie ciągłego odprowadzania wody (wężyk w zestawie),
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

### Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	OP-50
Kod EAN	5902605402140
Typ	budowlany
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Moc	900 W
Powierzchnia osuszania	do 250 m <sup>2</sup>
Wydajność osuszania (przy 30°C Rh80%)	do 50 l / 24 h
Wydajność osuszania (przy 27°C Rh60%)	do 30 l / 24 h
Przepływ powietrza	300 m <sup>3</sup> /h
Temperatura pracy	5°C - 35°C
Stopień ochrony	IP22
Klasa ochronności elektrycznej	-
Czynnik chłodniczy	R290
Pojemność zbiornika	7 l
Funkcje dodatkowe	timer, funkcja automatycznego odszraniania
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	45 x 65,5 x 48 cm
Waga	30 kg
Gwarancja	36 miesięcy

### Skład zestawu

- ✓ osuszacz powietrza OP-50,
- ✓ wężyk odpływowy,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.