

Optishower



- ✓ zaawansowany wymiennik ciepła,
- ✓ dotykowy cyfrowy wyświetlacz,
- ✓ obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS, zabezpieczona przeciwko korozji,
- ✓ grzałka ze stali nierdzewnej,
- ✓ prosty w obsłudze.

Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	OPTISHOWER-7,5	OPTISHOWER-12	OPTISHOWER-15	OPTISHOWER-18	OPTISHOWER-21
Kod EAN	5902605400566	5902605401860	5902605400573	5902605400580	5902605400597
Moc	7,5 kW	12 kW	15 kW	18 kW	21 kW
Zasilanie	230 V	400 V			
Nominalny pobór prądu	32,61 A	3 x 17,30 A	3 x 21,74 A	3 x 26 A	3 x 30,3 A
Przekrój przewodu	3 x 6 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
Podłączenie	bezpośrednio do instalacji elektrycznej				
Długość przewodu	ok. 90 cm	brak			
Przeznaczenie	umywalka / zlew prysznic	umywalka / zlew prysznic wanna			
Zakres regulacji temp. wody	30 - 55 °C	30 - 60 °C			
Ogranicznik temp. wody	67 °C	72 °C			
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	95 °C	90 °C			
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	2 l / min	3,2 l / min			
Wydajność przy Δt=30°C	3,6 l / min	5,8 l / min	7,2 l / min	8,7 l / min	10,1 l / min
Maks. ciśnienie	6 barów				
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1/2"				
Klasa energetyczna	A				
Profil obciążenia	XS				
Dodatkowe zabezpieczenia	zabezpieczenie przed wyciekami wody zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, ochrona grzałki - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody				
Stopień ochrony	IP25				
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	26 x 38,5 x 8,6 cm	26 x 38,5 x 10 cm			
Waga urządzenia	3,8 kg			5,5 kg	
Gwarancja	24 miesiące				



Skład zestawu

- ✓ przepływowy podgrzewacz wody Optishower,
- ✓ uchwyt montażowy wraz z akcesoriami montażowymi,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.

