

# TS



- ✓ ochrona przeciwoblodzeniowa
- ✓ wbudowany termostat,
- ✓ odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- ✓ prosta instalacja,
- ✓ niskie koszty eksploatacji,
- ✓ brak konieczności konserwacji,
- ✓ 2 m przewód zasilający z wtyczką.

## Specyfikacja techniczna

Typ kabla	stałoporowy
Przeznaczenie kabla	antyamarzaniowy
Rodzaj	gotowy (z wtyczką)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Grubość przewodu	6 mm
Odporność izolacji na temperaturę	do 85 °C
Długość przewodu zasilającego	2 m
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony IP	IPX7
Cechy dodatkowe	ochrona UV
Gwarancja	24 miesiące

## Dostępne warianty

Moc (w +10°C)	Kod produktu	Długość	Kod EAN
30 W	TS-2	2 m	5902605401525
60 W	TS-4	4 m	5902605401532
75 W	TS-5	5 m	5902605401549
90 W	TS-6	6 m	5902605401556
120 W	TS-8	8 m	5902605401563
150 W	TS-10	10 m	5902605401570
180 W	TS-12	12 m	5902605401587
210 W	TS-14	14 m	5902605401594
225 W	TS-15	15 m	5902605401600
270 W	TS-18	18 m	5902605401617
300 W	TS-20	20 m	5902605401624
360 W	TS-24	24 m	5902605401631
375 W	TS-25	25 m	5902605401648