

Karta katalogowa

regulator temperatury



T538

ABS | Biały

Zasilanie	~230V, 50 Hz
typ regulatora	programowalny
zasilanie regulatora	sieciowe
max. obciążenie regulatora	16A (3600W)
czujnik regulatora	powietrzny + podłogowy (switching)
zakres reg. temp. podłogi w regulatorze	+ 5 °C do: + 45 °C
zakres reg. temp. powietrza w regulatorze	+ 5 °C do: + 45 °C
stopień ochrony	IP21
montaż regulatora	podtynkowy (w puszkę)
wymiary (wys./szer./głęb.) (mm)	86 x 86 x 48

Programowalny regulator temperatury Warmtec T538 wyposażony jest w duży, czytelny wyświetlacz LCD o jasnym podświetleniu. Urządzenie może pracować w jednym z dwóch trybów (grzanie/chłodzenie). Ponadto do wyboru są następujące programy: **manualny**, **programowalny** lub **przeciwzamarzaniowy**.

Regulator posiada rozbudowane menu, umożliwiające pełne programowanie podstawowych parametrów fabrycznych oraz tygodniowego cyklu pracy.

Warmtec T538 jest elektronicznym, **dwu-czujnikowym**, podtynkowym regulatorem temperatury, przeznaczonym do współpracy z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym oraz innymi systemami ogrzewania pomieszczeń.

Dodatkowym atutem tego regulatora jest oprogramowanie w skład którego wchodzi funkcja "**auto-diagnostyka błędów**".

Funkcja ta automatycznie informuje użytkownika w sytuacjach awaryjnych związanych z pracą układu grzewczego oraz umożliwia szybką identyfikację zaistniałego problemu.

Termostat przeznaczony jest do regulacji temperatury w systemach:

- elektryczne ogrzewanie podłogowe,
- elektryczne ogrzewanie powietrzne,
- wodne ogrzewanie podłogowe,
- wodne ogrzewanie C.O.

GWARANCJA

2 lata

Podstawowe funkcje

- ✓ programowanie 24h/7 dni
- ✓ wyświetlacz LCD podświetlany
- ✓ 6 zmian temp. na dobę
- ✓ dokładność regulacji ustawiana 1°C (hysteriza)
- ✓ funkcja antyzamarzaniowa,
- ✓ kalibracja czujnika podłogowego
- ✓ auto-diagnostyka błędów,
- ✓ 24 godzinne podtrzymanie pamięci
- ✓ do 6 zmian temperatur na dobę

